Общество с ограниченной ответственностью ЭКСПЕРТ-ОЙЛ

ЭКСПЕРТОЙЛ масла и смазки

Адрес:142111, Московская область,
Подольский район, Рязановский со.,
Симферопольское шоссе, д. 20, стр. 1
Тел./факс: Отдел реализации (495)585-67-50
E-mail: info@expert-oil.com

ПАСПОРТ № 48

Смазка СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ ГОСТ 1033-79

Код ТН ВЭД ТС 3403191000

Наименование показателя	Норма по ГОСТ	Фактически	Метод испытания
1. Внешний вид	Однор. мазь от светло-желтого до коричневого цвета	Соответствует	По п. 4.2
2. Температура каплепадения, °С, не ниже	78	99	ГОСТ 6793
3. Вязкость эффективная при 0 °С и среднем градиенте скорости деформации 10 $с^{-1}$ Па•с (П), не более	250	241,9	ГОСТ 7163
4. Пенетрация при 25 °С с перемешиванием (60 двойных тактов), мм•10^{-1}	230-290	260	ГОСТ 5346
5. Предел прочности на сдвиг при 50 °С, Па (гс/$см^2$), не менее	196	290	ГОСТ 7143
6. Массовая доля свободной щелочи в пересчете на NaOH, %, не более	0,2	0,08	ГОСТ 6707
7. Содержание свободных органических кислот	Отсутствие	Отсутствие	ГОСТ 6707
8. Содержание механических примесей, нерастворимых в соляной кислоте	Отсутствие	Отсутствие	ГОСТ 6479
9. Массовая доля воды, %,не более	2,5	1,4	ГОСТ 2477
10. Массовая доля кальциевых мыл жирных кислот, входящих в состав естественных жиров, %, не менее	11,0	11,4	ГОСТ 5211

- **Смазка не токсична.**
- **Смазка не пожароопасна и взрывобезопасна.**
- **Температура вспышки смазки выше 200 °С. При загорании применимы все средства пожаротушения, кроме воды.**
- **Хранение и транспортирование по ГОСТ 1510.**
- **Гарантийный срок хранения - 5 лет.**

Эксперт-Ойл Испытательная лаборатория Для паспортов качества Общество с ограниченной ответственностью

Заведующий лабораторией _____ Маслов Р. Р.

Дата выдачи паспорта 12.03.2019

КОПИЯ ВЕРНА