



Адрес: 142111, Московская область,
Подольский район, Рязановский со.,
Симферопольское шоссе, д. 20, стр. 1
Тел./факс: Отдел реализации (495)585-67-50
E-mail: info@expert-oil.com

ПАСПОРТ № 138

Смазка ЛИМОЛ ТУ 38 УССР 201146-80

Код ТН ВЭД ТС 3403191000

Наименование показателя	Норма по ГОСТ(ТУ)	Фактически	Метод испытания
1. Внешний вид	однородная гладкая мазь черного цвета	<i>Соответствует</i>	Визуальный
2. Температура каплепадения, °С, не ниже	240	<i>250</i>	ГОСТ 6793
3. Пенетрация при 25 °С с перемешиванием, (60 двойных тактов), мм ⁻¹ , в пределах	300-340	<i>320</i>	ГОСТ 5346
4. Коллоидная стабильность при нагрузке 300 г, %, выделенного масла, не более	6,0	<i>4,5</i>	ГОСТ 7142
5. Испаряемость при 120°С, %, не более	1,0	<i>0,76</i>	ГОСТ 9566
6. Коррозионное воздействие на металлы	Выдерживает	<i>Выдерживает</i>	ГОСТ 9.080
7. Текучесть при 120°С	Выдерживает	<i>Выдерживает</i>	ГОСТ 20287
8. Трибологические характеристики на четырехшариковой машине при температуре (20±5)°С, Н (кгс), не менее			
нагрузка сваривания (Pc)	3160	<i>3180</i>	ГОСТ 9490
критическая нагрузка (Pk)	2240	<i>2270</i>	
индекс задира (Из)	755	<i>782</i>	

- По степени воздействия на организм человека относится к 4-му классу опасности по ГОСТ 12.1.007
- Хранение и транспортирование по ГОСТ 1510.
- Гарантийный срок хранения - 5 лет.



Заведующий лабораторией

Маслов Р. Р.

Дата выдачи паспорта

14.02.2019

